

Särskilt villkor

Egendomsförsäkring

Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

Inbrottsförsäkring - Container

A. Egendomsförsäkring

13. Inbrottsförsäkring - Vad försäkringen gäller för

13.2.6 Stöld och skadegörelse i container

Försäkringen omfattar container som är särskilt angiven i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller för skada genom stöld eller skadegörelse förövad av person som tagit sig in i inbrottskyddad container

- genom inbrott eller
- med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination som åtkommits genom
 - rån eller
 - inbrott i inbrottskyddad lokal
 - inbrott i bostad.

Försäkringen gäller även för skada genom stöld eller skadegörelse förövad i inbrottskyddad container av person som därefter tagit sig ut från containern

- genom utbrott eller
- med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination som åtkommits genom
 - rån eller
 - inbrott i inbrottskyddad lokal eller
 - inbrott i bostad.

13.2.6.1 Stöld av hel container

Ersättning lämnas även vid stöld av försäkrad container med innehåll.

Q. Säkerhetsföreskrifter

01.13.2.5 Skyddskrav för container

Utöver vad som nedan anges hänvisas till bolaget för bedömning av vad som enligt gällande regler är godtagbart.

Vägg, golv, tak och dörr

Vägg, golv, tak och dörr ska vara utförda av minst 1,5 mm stålplåt på stålräm.

Dörr, port och lucka

- Dörr (såväl dörrblad som övriga delar) ska ge ett godtagbart skydd mot inbrott.
- Dörr ska vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet.
- För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren ska vara reglad upp- och nedtill med säkrade kantreglar eller på ett likvärdigt sätt.
- Utåtgående dörr ska ha bakkantsäkring.
- För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr enligt ovan.
- Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset.

Anm

Låsenhet

Med godkänd låsenhet avses

- godkänt instickslås och godkänt slutbleck. Ett godkänt tillhållarlås har minst 7 tillhållare. Ett godkänt cylinderlås har runda cylindrar. Låset ska från båda sidor av dörren endast kunna öppnas med nyckel eller
- hänglås med beslag. Lås och beslag ska vara godkända i klass 3 för invändigt bruk och klass 4 för utvändigt.

Bakkantsäkring

Godtagbar bakkantsäkring är bakkantbeslag, stiftning genom gångjärn eller tappbärande gångjärn.

Bakkantbeslag

Bakkantbeslag består av ett slutbleck som monteras i karmen och en platta med två griplor som monteras i dörren.

Slutbleck

Beslag för montering i karm avsett att förstärka denna vid kolvurtag.

Stiftning genom gångjärn

Bakkanten på utåtgående dörr säkras genom s k stiftning. Dörrkarmen förses med minst 2 stift (dubbar) av stål - ett vid varje gångjärn som griper in i hål i dörrens bakkant.

Tappbärande gångjärn

Gångjärn med delad gångjärnspinne som spärrats mot demontering från gångjärnet.

Fönster

Fönster får inte förekomma. Med fönster avses även ruta av glas i dörr, port och lucka samt väggparti av glas.

Annan öppning

Annan öppning som är större än 150 x 300 mm får inte förekomma.

Anm

Se Q.01.50.2 angående påföljd vid åsidosättande av skyddskraven.

